

4

ROTEIRO DE OPERAÇÃO

A. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O impressor necessita de cuidados na instalação e uso, para garantir a sua segurança, a do usuário e a do impressor.

Leia estas recomendações com atenção e procure transmiti-las ao usuário, antes de manusear o impressor.

- Use o impressor seguindo sempre as instruções de operação deste MOIM.
- Não ligue o impressor se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados. Mantenha-o longe de superfícies quentes, molhadas ou úmidas.

Certifique-se de que não está esmagado ou prensado por produtos ou equipamentos, e que os terminais do plugue de alimentação estão encaixados perfeitamente na tomada, sem folgas.

Antes de um serviço de manutenção ou limpeza, desligue-o da tomada.

- Tome o mesmo cuidado com o cabo de ligação com a balança. Lembre-se que a não conservação deste cabo poderá ocasionar na falta de comunicação com a balança e o impressor.
- Utilize sempre etiquetas fabricadas por empresas tradicionais e dentro das especificações contidas na seção 9, deste MOIM.

A não observação desta recomendação poderá resultar em falha na impressão das etiquetas, sobrecarga na cabeça impressora, ocasionando diminuição na sua vida útil e, até mesmo, o não funcionamento do impressor.

- Certifique-se sempre que possível que o seu impressor opere dentro das faixas de temperatura especificadas na seção 9, deste MOIM.
- O impressor foi projetado para operar em ambientes externos normais.

O gabinete é construído para impedir queda de corpos estranhos em seu interior e nas etiquetas.

O impressor **NÃO DEVE** ser usado em áreas úmidas ou extremamente poeirentas. **NÃO DEVE** ser usado em aplicações onde for submetido a jatos de água e nem onde substâncias corrosivas ou cáusticas possam entrar em contato com o impressor.

- O impressor não é intrinsecamente seguro!

NÃO USE-O em áreas classificadas como PERIGOSAS pelo National Electric Code - NEC devido a existência de atmosferas combustíveis ou explosivas.

- Limpe os gabinetes com pano seco e macio.
- Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro.
- Não use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza de seu impressor.

B. INSTALAÇÃO DO ROLO DE ETIQUETAS

Levante o gabinete basculante e siga as instruções abaixo.

Não é necessário destravar a cabeça de impressão.

1. Posicione a alavanca de trava da bobina da fita suporte (liner) para baixo.

2. Remova a bobina do liner.

3. Separe as duas metades do suporte da bobina, puxe para fora e descarte o tubo da bobina vazia.

4. Ajuste as guias do papel para a largura da bobina utilizada. As guias se movem simetricamente ao eixo do papel. As guias são ajustadas em Fábrica.

5. Insira a ponta do papel da bobina na traseira do mecanismo.

6. A ponta do papel deverá passar por baixo do sensor.

Alimente manualmente cerca de 3 cm de papel no interior do mecanismo. O papel irá parar quando alcançar a placa do rolete.

7. Acione o botão de alimentação manual.

Empurre delicadamente as etiquetas na parte traseira do mecanismo até que as etiquetas apareçam na parte frontal do mecanismo.


Se as etiquetas não aparecerem na parte frontal, pode ser que exista um amontoamento de etiquetas no interior do mecanismo.

8. Insira a fita de suporte (liner) das etiquetas através das hastes de uma das metades do suporte da bobina.

9. Torne a juntar as duas metades do suporte da bobina.

10. Posicione a alavanca de trava da bobina da fita suporte (liner) para baixo.

11. Recoloque a bobina do liner e feche o gabinete basculante.



C. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

O impressor possui chave LIGA/DESLIGA em sua parte interna. Um botão de alimentação manual de etiquetas e um indicador de força ligada/erro localizados em sua parte frontal.

O indicador de força ligada é também um indicador de fim de fita (indica que o rolo de etiquetas está acabando) e serve também como um indicador simples de erros.

O indicador tem duas cores e usa uma sequência de acendimento intermitente para fornecer as informações.

A cor verde indica que o impressor está livre de problemas e em perfeitas condições de operação.

A cor vermelha avisa o operador da existência de alguma anormalidade no posicionamento ou no trajeto das etiquetas.

O botão de alimentação manual de etiquetas, durante a operação normal, permite a alimentação de duas etiquetas em branco.

Esta alimentação é iniciada quando o botão for solto.

Ao ligar seu Impressor

O indicador de força ligada/alarme piscará na cor laranja e acenderá brevemente na cor vermelha e simultaneamente alimentará duas ou três etiquetas em branco, dependendo do comprimento da mesma, logo em seguida, acenderá na cor verde, indicando que o impressor está energizado e pronto para a operação.

Impressão de Etiquetas

O impressor poderá trabalhar, em aplicações comerciais, com etiquetas térmicas que podem variar de 40mm até 80mm de largura e 40mm até 70mm de altura.

Não permita o uso de etiquetas diferentes das especificadas inicialmente; caso isto ocorra, o impressor não operará corretamente. As etiquetas deverão estar conforme especificações contidas na seção 9 deste MOIM. Avise o usuário que em caso de mudança é aconselhável consultar a Toledo.

Para emitir etiquetas impressas, consulte a seção 4 do MOIM da balança em que seu impressor está acoplado.

Etiqueta de Teste

Ao ligarmos o impressor mantendo a tecla avanço de etiqueta acionada até o final do avanço das etiquetas em branco teremos a impressão da etiqueta de teste conforme mostrada ao lado:



PARA SUAS ANOTAÇÕES